

| | | |
|-----|----------|---|
| 主机 | 尺寸 | 360*160*60mm |
| | 显示屏 | 5.7 寸工业级触摸液晶屏 |
| | 音频 | 3.5mm 耳机/麦克风插口 |
| | 输出端口 | VGA 视频输出（可双屏同步显示），双 USB 输出口 |
| | 内存 | 内置 64G 固态硬盘，最大可扩展 512G |
| | 电源电量 | 专用充电锂电池组，可在线充电，续航时间 ≥ 4 小时 |
| | 防护等级 | IP54 |
| | 工作温度 | -20°C~70°C |
| | 贮藏温度 | -20°C~60°C |
| 系统 | 相对湿度 | 最大 95%，无冷凝 |
| | 操作系统 | WES 操作系统 |
| | 操作方式 | 全屏触控与按键双操作、五向导航按键，双拍照录像键 |
| | 支持功能 | 比较法测量、自动缺陷识别、实时动态注释、实时屏幕水印、缺陷快速标识 |
| | 文件格式 | 图像 JPEG (JPG) 格式，视频 MP4 格式 |
| | 文件管理 | 支持文件与文件夹的创建、中英文重命名、移动、删除，存入内部硬盘或 U 盘，可实现 U 盘与硬盘间的双向拷贝 |
| 三防箱 | 图像处理 | 自适应降噪、拍照、录像、负片、翻转、画面冻结、在线编辑、涂鸦、邮戳 |
| | 支持语言 | 中文（简繁）、法语、英语、德语、西班牙语、意大利语、日语 |
| | 重量 | |
| | 长度*宽度*高度 | 47*38*17cm |

摄像头与插入管

WS-Y60 系列有多种长度与直径的管线
您可根据实际检测情况选择、更换管线

| 型号 | | WS-Y60100ML |
|-----|------------------|----------------|
| 镜头 | 方向 | 直视 |
| | 视场角(θ) | 120° |
| | 景深(DOF) | 12mm~200mm |
| | 像素 | 100 万 |
| | 照明类型 | 后置大功率 LED 光纤传导 |
| 探头 | 长度(L) | 13 \pm 0.5mm |
| | 直径(D) | 6mm |
| | 导向 | 360° 全方位摆头 |
| | 弯曲角度(α) | 120° \pm 10° |
| | 防护等级 | IP67 |
| | 工作温度 | -20° C~70° C |
| 插入管 | 长度 | 10m |
| | 材料 | 软性（钨丝编织管） |